

Foderhygiejne i foderladen

Dødsfald og diarréudbrud i smågrisestalden kan ofte relateres til dårlig foderhygiejne.

Udendørs siloer

- Etablér en mandeluge for effektiv kontrol af hygiejnen
- Inspicér en gang pr. kvartal, og rengør efter behov
- Flere firmaer er specialiseret i rengøring af udendørs siloer



Udendørs silo med mandehul for nem inspektion

Møllen

- Etablér afsug for at reducere kondensproblemer
- Rengør og skift filterposer efter behov (2-4 ugers interval)
- Inspicér møllen i forbindelse med kontrol/udskiftning af sold og slagler og rengør efter behov



Beskidt sneglerende efter møllen

Tørfoderblander

- Inspicér hver 14. dag og rengør efter behov
- Rengør først tilførselsrør, skrab og fejr/støvsug derefter foderblanderen



Beskidt nedfaldsrør til færdigvaresilo

Vådfoderkar

- Nedfaldsrør monteres med snaplåse for nem rengøring
- Nedfaldsrør rengøres ugentligt. Hav evt. flere nedfaldsrør at skifte imellem. Efterfølgende vaskes blandekarret
- Ved restløs vådfodring skal både blandekar og brugtvandsbeholder vaskes ugentligt
- Etablér evt. syre-forstøver i alle blandekar - det reducerer behovet for rengøring markant



Beskidt tørfoderblander

Færdigvaresiloer

- Etablér mandeluge så inspektion er mulig
- Inspicér hver 14. dag og rengør efter behov

Sneglerender, redlere og optagestationer

- Inspicér transportudstyr **før** møllen hvert halve år og rengør efter behov
- Inspicér transportudstyr **efter** møllen (sneglerender og nedfaldsrør) hver 14. dag og rengør efter behov
- Rengøringsbehovet efter møllen er langt større, fordi den formalede vare afgiver varme og danner kondens
- Optagestationer inspicerer hver 4. uge og rengøres efter behov. Beskyt evt. optagestationen mod vind og vejr



Beskidt låg til vådfoderblander